KOBRA CLASSIC LINE

Dati tecnici

MODELLO	AF+1		AF 1		AF 2	C1	+1				Hybrid	Hybrid-S	S4-Hybrid	S4-Hybrid	C4-Hybrid	+2			+3	240.1								240								240 Turbo			
	AF 40.1	AF 80.1	CA	C2	COMPACTOR		SS7	SS4	S4	CC4						SS7	S5A	CC2	CC4	SS	S4	S2	C4	C2	SSS	S5A	C4	C2	SS	S4	S2	C4	C2	SSS	S5A	C4	C2	SS	S4	C4	C2
Codice Articolo	99.935	99.936	99.934	99.937	99.944	99.320	99.104	99.102	99.103	99.105	99.961	99.962	99.952	99.951	99.953	99.111	99.108	99.112	99.110	99.910	99.909	99.908	99.912	99.911	99.721	99.766	99.761	99.743	99.721	99.771 / 99.766	99.761 / 99.743	99.917	99.916	99.915	99.919	99.918	99.516	99.511	99.501	99.531	99.521
Luce entrata cm	240	240	260	260	260	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	230	230	230	230	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Dimensione del taglio cm	3.5 x 40	3.5 x 40	3.9 x 40	1.9 x 15	3.9 x 40	3.5 x 40	7.5	5.8	3.8	3.5 x 40	3.5 x 40	3.5 x 40	5.8	3.8	1.9	7.5	3.8	1.9 x 13	3.5 x 40	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30
Capacità fogli* A4 70 g	250 atom. autom. 16-16 manuale	250 atom. autom. 16-16 manuale	250 atom. autom. 20-22 manuale	200 atom. autom. 11-12 manuale	400 atom. autom. 25-22 manuale	8-9	25-27	23-25	15-19	12-14	8-9	12-14	26-28	20-22	15-17	25-27	17-19	7-8	12-14	29-31	24-26	13-15	15-17	10-12	27-29	24-26	13-15	13-15	10-12	50-52	28-30	24-26	17-19	29-31	26-28	14-16	15-17	10-12	29-31	26-28	14-16	15-17
Capacità fogli* A4 80 g	200 atom. autom. 13-14 manuale	200 atom. autom. 13-14 manuale	300 atom. autom. 18-20 manuale	200 atom. autom. 9-10 manuale	350 atom. autom. 18-20 manuale	7-8	22-24	20-22	15-17	10-12	7-8	10-12	24-26	18-20	14-15	22-24	15-17	5-7	10-12	25-27	20-22	11-13	13-15	9-11	22-24	20-22	11-13	12-14	9-11	48-44	25-26	19-21	14-16	25-27	22-24	12-14	13-15	9-11	25-27	22-24	12-14	13-15
Volume modulo/cassettiera l	40	80	150	150	150 (fino a otto)	18	38.5	38.5	38.5	38.5	30	30	40	40	40	38.5+1.5	38.5+1.5	38.5+1.5	38.5+1.5	40	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	80	80	80	80
Sacco raccolta frammenti																																									
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																																									
Carta	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4	P-1	P-2	P-2	P-4	P-4	P-4	P-2	P-2	P-4	P-1	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4
Carte di credito	T-4	T-4	T-4	T-5	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-4	T-4	T-2	T-2	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4
Smart Card	E-3	E-3	E-3	E-4	E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-3	E-3	E-2	E-2	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-2	E-3
Dischi CD/DVD/BluRay	0-3	0-3	0-3		0-3		0-1	0-2	0-2				0-2	0-2	0-3	0-1	0-2	0-1		0-2	0-2		0-2		0-2	0-2		0-2		0-2	0-2		0-3		0-2	0-2		0-3		0-2	0-2		0-3
X-Ray / Micro-Film	F-1	F-1	F-1	F-2	F-1	F-1				F-1	F-1	F-1			F-1			F-2	F-1			F-1	F-2				F-1	F-2				F-1	F-2				F-1	F-2				F-1
Floppy Disk																				T-2	T-2				T-2	T-2				T-2	T-2				T-2	T-2				T-2	T-2		
Memory Stick																																									
DATI TECNICI																																									
Velocità** m/sec	fino a 13 fogli/min	fino a 13 fogli/min	fino a 20 fogli/min	fino a 20 fogli/min	fino a 20 fogli/min	0.035	0.025	0.025	0.025	0.035	0.035	0.035	0.025	0.025	0.035	0.025	0.025	0.035	0.035	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.035	0.09	0.020	0.020	0.1	0.06	0.1	0.07	0.1	0.1	0.06	0.1	0.07
Livello rumorosità dB(A)	52-55	52-55	56-58	56-58	58	52-55	54-55	54-55	54-55	54-55	53	55	54-55	54-55	52-55	54-55	54-55	53-55	53-55	55	55	55	58-61	58-61	54-55	54-55	54-55	58-61	58-61	54-55	54-55	54-55	58-61	58-61	55	55	55	58-61	58-61	54-55	54-55	54-55	58-61
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza Watt	250	250	600	600	1.000	170	250	250	250	250	170	250	390	390	390	250	250	250	250	500	500	500	500	500	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	600	600	600	600	600	440	440	440	440
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																																									
Funzionamento 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Protezione termica motore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Energy Smart®	SI	SI				-	SI	SI	SI	SI	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ditatore automatico			SI	SI																																					
Start Stop Automatico (Fotocellula (S) + Sensore (S))	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Safety Stop per Porta aperta/ cesto estratto con segnale luminoso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Reverse Automatico	SI	SI				SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Optional			Chiusura con combinazione	Chiusura con combinazione	Chiusura con combinazione																																				
DIMENSIONI E PESO																																									
Larghezza cm	29	29	53	53	53	34	39	39	39	39	37	37	39	39	39	29	39	39	39	40	40	40	40	40	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40	37	37	37	37
Profondità cm	36	36	43	43	43	29	30	30	30	30	26	26	30	30	30	30	30	30	30	36	36	36	36	36	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	48	48	48	48	48	33	33	33	33
Altezza cm	44	103	109	109	109	50	59	59	59	59	50	58	59	59	59	59	59	59	59	44	44	44	44	44	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	93	93	93	93	93	56	56	56	56
Peso Kg	24	31	47	47	46	7	11	11	12	13	8	9	11	11	12	12	12	14	13	22	22	22	24	24	15	15	15	17	17	15	15	15	17	17	29	29	29	31	32	26	26	26	30

MODELLO	240.1				260				300.1				300.2				300				390				400				400 WR	240.1				260				260 HS2				300.1			
	SS	S4	S2	C4	C2	SS	S4	C4	C2	SS	S4	C4	C2	SS	S4	C4	C2	SSS	S5A	CC4	CC2	SS	C4	SS	C4	C2	WR	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4
Codice Articolo	99.917	99.916	99.915	99.919	99.918	99.516	99.511	99.501	99.531	99.521	99.923	99.922	99.925	99.924	99.926	99.929	99.928	99.931	99.930	99.652	99.650	99.654	99.653	99.931	99.601	99.591	99.596	99.620	99.913	99.914	99.751	99.756	99.920	99.921	99.561	99.564	99.113	99.114	99.916	99.924	99.926	99.927	99.922	99.923
Luce entrata cm	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	310	310	310	310	310	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	260	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	310	310
Dimensione del taglio cm	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	1.9	3.5 x 30	1.9 x 15	5.8	3.8	3.9 x 40	1.9 x 15	3.9 x 40	3.9 x 40	5.8	1.9 x 15	3.9 x 40	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5
Capacità fogli* A4 70 g	29-31	26-28	14-16	15-17	10-12	29-31	26-28	14-16	15-17	10-12	30-32	27-29	20-22	12-13	37-40	31-33	25-27	14-18	42-46	32-34	22-24	14-18	45-47	31-33	60-62	44-48	29-31	44-48	6-8	4-5	6-8	4-5	6-8	4-5	6-8	4-5	11-13	5-6	8-10	4-5	9-11	5-6	10-12	5-6
Capacità fogli* A4 80 g	25-27	22-24	12-14	13-15	9-11	25-27	22-24	12-14	13-15	9-11	24-26	22-24	18-20	10-12	33-35	27-29	23-25	14-15	37-39	28-30	20-22	14-15	43-45	29-30	52-54	40-42	25-27	40-42	5-6	3-4	5-6	3-4	5-6	3-4	5-6	3-4	10-11	5	7-8	3-4	8-9	5	9-11	5
Volume modulo/cassettiera l	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	110	110	110	110	150	150	150	150	85	85	85	85	200	200	200	200	200	200	40	40	35	35	80	80	85	85	95	85	110	110	150	150	85	85
Sacco raccolta frammenti																																												
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																																												
Carta	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7
Carte di credito	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-4	T-2	T-4	T-5	T-4	T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6	
Smart Card	E-2	E-2	E-3	E-4	E-5	E-2	E-2	E-3	E-4	E-5	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-3	E-2	E-3	E-4	E-3																
Dischi CD/DVD/BluRay	0-2	0-2	0-3			0-2	0-2	0-3			0-2	0-2	0-3		0-2	0-2	0-3	0-4	0-2	0-2	0-3	0-4	0-2	0-3	0-2	0-3	0-4	0-3																
X-Ray / Micro-Film	F-1	F-1	F-2			F-1	F-1	F-2			F-1	F-1	F-2				F-1	F-2			F-1	F-2			F-1	F-1	F-2	F-1	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3
Floppy Disk	T-2	T-2				T-2	T-2				T-2	T-2			T-2	T-2	T-4		T-2	T-2			T-2	T-4	T-2	T-4	T-5	T-4																
Memory Stick																									E-2	E-3	E-4	E-3																
DATI TECNICI																																												
Velocità** m/sec	0.1	0.06	0.1	0.07	0.1	0.1	0.06	0.1	0.07	0.1	0.07	0.06	0.07	0.06	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.1	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.1	0.1	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
Livello rumorosità dB(A)	55	55	55	58-61	58-61	54-55	54-55	54-55	58-61	58-61	55	55	58-61	58-61	60	60	58-61	58-61	59-60	59-60	58-61	58-61	58	58-61	58	58-61	59-65	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza Watt	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	600	600	600	600	900	900	900	900	920	920	920	920	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	500	500	440	440	500	500	440	440	700	700	600	600	990	990	920	920
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																																												
Funzionamento 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Protezione termica motore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Energy Smart®	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ditatore automatico																													optional	optional	optional	optional							optional	optional				
Start Stop Automatico (Fotocellula (S) + Sensore (S))	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Safety Stop per Porta aperta/ cesto estratto con segnale luminoso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Reverse Automatico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Optional						Ripiano porta-documenti	Ripiano porta-documenti	Ripiano porta-documenti	Illuminatori, ripiano	Illuminatori, ripiano									Ripiano porta-documenti	Ripiano porta-documenti	Illuminatori, ripiano doc.	Illuminatori, ripiano doc.							Illuminatori, ripiano doc.	Illuminatori, ripiano doc.	Illuminatori, ripiano, manopola	Illuminatori, ripiano, manopola							Illuminatori esterni, ripiano documenti	Illuminatori esterni, ripiano documenti	Metal det., ripiano porta-doc.	Metal det., ripiano porta-doc.		
DIMENSIONI E PESO																																												
Larghezza cm	40	40	40	40	40	43	43	43	43	43	53	53	53	53	53	53	53	53	43	43	43	43	60	60	60	60	60	60	43	43	50	50	53	53	43	43	60	60	53	53	53	53	43	43
Profondità cm	36	36	36	36	36	31	31	31	31	31	43	43	43	43	43	43	43	43	31	31	31	31	48	48	48	48	48	48	36	33	38	36	43	43	31	31	48	48	43	43	43	43	31	31
Altezza cm	106	106	106	106	106	83	83	83	83	83	92	92	92	92	111	111	111	111	83	83	83	83	93	93	93	93	143	143	44	44	54	54	106	106	83	83	93	93	111	111	111	111	83	83
Peso Kg	28	28	28	28	40	26	26	26	30	30	38	38	38	41	44	44	45	46	33	33	33	34	72	77	95	95	101	132	28	28	19	19	35	35	33	33	51	51	43	43	69	69	38	38

MODELLO	300				400				400 COMBI				400 COMBI HS				HS-8 MULTI
	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	HS	HS-4	
Codice Articolo	99.585	99.682	99.683	99.684	99.587	99.589	99.686	99.688	99.685	99.682	99.683	99.684	99.686	99.688	99.685	99.682	99.684
Luce entrata cm	300	300	400	400	400	400	400	400	130 (CCIU/DVD)	260 (carta) 130 (CCIU/DVD)	260 (carta) 130 (CCIU/DVD)	260 (carta) 130 (CCIU/DVD)	260 (carta) 130 (CCIU/DVD)	260 (carta) 130 (CCIU/DVD)	1.5 x 2 (CCIU/DVD)	0.8 x 9.5 (carta) 1.5 x 2 (CCIU/DVD)	0.8 x 9.5 (carta) 0.8 x 1.5 (CCIU/DVD)
Dimensione del taglio cm	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	0.8 x 9.5	-	17-19	8-10	17-19	8-10	8-10	-	13-15	8-9
Capacità fogli* A4 70 g	10-11	5-6	8-10	4-5	9-11	5-6	10-12	5-6	17-19	8-10					-	13-15	8-9
Capacità fogli* A4 80 g	9-11	5	7-8	3-4	8-9	5	9-11	5	13-15	8-9					-	13-15	8-9
Volume modulo/cassettiera l	85	85	110	110	150	150	85	85	200	200	110+80	110+80	110+80	110+80	80	110+80	110+80	90+65
Sacco raccolta frammenti																	
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																	
Carta	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7		P-6	P-7					P-6	P-7
Carte di credito	T-6	T-6	T-6	T-6	T-6	T-6	T-6	T-6		T-6	T-6					T-6	T-6
Smart Card	E-5	E-5	E-5	E-5	E-5	E-5	E-5	E-5								E-5	E-5
Dischi CD/DVD/BluRay	0-5									0-6	0-6	0-6	0-6	0-6		0-6	superiore a 0-6
X-Ray / Micro-Film	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3								F-3	F-3
Floppy Disk	T-6	T-6	T-6	T-6						T-6	T-6	T-6	T-6	T-6		T-6	T-6
Memory Stick																	
DATI TECNICI																	
Velocità** m/sec	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.12	0.12	0.15	0.15	0.15	0.15					
Livello rumorosità dB(A)	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	60					
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230					
Potenza Watt	990	990	920	920	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200					
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																	
Funzionamento 24h/24	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Protezione termica motore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Energy Smart®	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Ditatore automatico			optional	optional													
Start Stop Automatico (Fotocellula (S) + Sensore (S))	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Safety Stop per Porta aperta/ cesto estratto con segnale luminoso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Reverse Automatico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI					
Optional			Metal detector, ripiano porta-documenti	Metal detector, ripiano porta-documenti					Ripiano porta-documenti								
DIMENSIONI E PESO																	
Larghezza cm	43	43	60	60	60	60	60	60	53	53	53	53					
Profondità cm	31	31	48	48	48	48	48	48	43	43	43	43					
Altezza cm	83	83	93	93	93	93	93	93	111	111	111	111					
Peso Kg	69	69	38	38	112	112	112	168	101	112	112	168					

*La capacità può variare a seconda del settagg