KOBRA CLASSIC LINE

Dati tecnici

Dati tecnici	Distruggidocumenti con alimentazione automatica					Distruggidocumenti per uso personale e ufficio					Distruggidocumenti da ufficio con tecnologia Hybrid						Distruggidocumenti da ufficio con due gruppi di taglio			
MODELLO	AF+1		AF.1		AF.2	C1	+1				Hybrid	Hybrid-S	S6-Hybrid	S4-Hybrid	C4-Hybrid	C2-Hybrid	+2			+3
	40 l	80 l	C4	C2	COMPACTOR		SS7	SS6	SS4	CC4							SS7	SS4	CC2	CC4
Codice Articolo	99.935	99.936	99.934	99.937	99.944	99.320	99.104	99.102	99.103	99.105	99.941	99.942	99.952	99.951	99.953	99.957	99.111	99.108	99.112	99.110
Luce entrata cm	240	240	260	260	260	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	230	230	230	230
Dimensione del taglio cm	3,5 x 40	3,5 x 40	3,9 x 40	1,9 x 15	3,9 x 40	3,5 x 40	7,5	5,8	3,8	3,5 x 40	3,5 x 40	3,5 x 40	5,8	3,8	3,5 x 40	1,9 x 13	7,5	3,8	1,9 x 13	3,5 x 40
Capacità fogli* A4 70 gr	350 alim. autom. 14-16 manuale	350 alim. autom. 14-16 manuale	350 alim. autom. 20-22 manuale	350 alim. autom. 11-12 manuale	400 alim. autom. 20-22 manuale	8-9	25-27	23-25	17-19	12-14	8-9	12-14	26-28	20-22	15-17	10-12	25-27	17-19	7-8	12-14
Capacità fogli* A4 80 gr	300 alim. autom. 13-14 manuale	300 alim. autom. 13-14 manuale	300 alim. autom. 18-20 manuale	300 alim. autom. 9-10 manuale	350 alim. autom. 18-20 manuale	7-8	22-24	20-22	15-17	10-12	7-8	10-12	24-26	18-20	14-15	8-10	22-24	15-17	5-7	10-12
Volume mobile/contenitore l	40	80	150	150	150 (fino a 600)	18	38,5	38,5	38,5	38,5	30	30	40	40	40	40	38,5+1,5	38,5+1,5	38,5+1,5	38,5+1,5
Sacco raccolta frammenti	✓	✓	✓	✓	✓															
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																				
Carta	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4	P-1	P-2	P-2	P-4	P-4	P-4	P-2	P-2	P-4	P-5	P-1	P-2	P-5	P-4
Carte di credito	T-4	T-4	T-4	T-5	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-4	T-4	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2	T-5	T-4
Smart Card	E-3	E-3	E-3	E-4	E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-3	E-3	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-4	E-3
Dischi CD/DVD/BluRay	O-3	O-3	O-3		O-3		O-1	O-2	O-2				O-2	O-2	O-3		O-1	O-2	O-1	O-1
X-Ray / Micro-Film	F-1	F-1	F-1	F-2	F-1	F-1				F-1	F-1	F-1			F-1	F-2			F-2	F-1
Floppy Disk																				
Memory Stick																				
DATI TECNICI																				
Velocità** m/sec	fino a 13 fogli/min	fino a 13 fogli/min	fino a 20 fogli/min	fino a 20 fogli/min	fino a 20 fogli/min	0,035	0,025	0,025	0,025	0,035	0,035	0,035	0,025	0,025	0,035	0,035	0,025	0,025	0,035	0,035
Livello rumorosità dB(A)	52-55	52-55	56-58	56-58	58	52-55	54-55	54-55	54-55	54-55	53	55	54-55	54-55	52-55	52-55	54-55	54-55	53-55	53-55
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza Watt	250	250	600	600	1.000	170	250	250	250	250	170	250	390	390	390	390	250	250	250	250
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																				
Funzionamento 24H/24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Protezione termica motore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena			✓	✓	✓															
Energy Smart®	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	✓	✓	✓	✓
Oliatore automatico				✓																
Start Stop Automatico Fotocellule (E) • Sensore (S)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(S)	(E)	(E)	(E)	(E)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(E)	(E)	(E)	(E)
Safety Stop per Porta aperta/cesto estratto con segnale luminoso	porta	porta	porta	porta	porta	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓				
Reverse Automatico	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓
Optional			*Chiusura con combinazione*	*Chiusura con combinazione*	*Chiusura con combinazione*															
DIMENSIONI E PESO																				
Larghezza cm	39	39	53	53	53	34	39	39	39	39	37	37	39	39	39	39	39	39	39	39
Profondità cm	36	36	43	43	43	20	30	30	30	30	26	26	30	30	30	30	30	30	30	30
Altezza cm	64	103	109	109	109	50	59	59	59	59	50	50	59	59	59	59	59	59	59	59
Peso Kg	24	31	47	47	64	7	11	11	12	13	8	9	11	11	12	12	12	12	14	13

Dati tecnici	Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni														Distruggidocumenti per uffici medio/grandi				
MODELLO	240.1					240					240 Turbo				260.1				
	S5	S4	S2	C4	C2	SS5	SS4	SS2	C4	C2	SS5	SS4	C4	C2	S5	S4	S2	C4	C2
Codice Articolo	99.910	99.909	99.908	99.912	99.911	99.721	99.706	99.761	99.741	99.731	99.721 Turbo	99.706 Turbo	99.741 Turbo	99.731 Turbo	99.917	99.916	99.915	99.919	99.918
Luce entrata cm	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260	260	260
Dimensione del taglio cm	5,8	3,8	1,9	3,5 x 30	1,9 x 15	5,8	3,8	1,9	3,5 x 30	1,9 x 15	5,8	3,8	3,5 x 30	1,9 x 15	5,8	3,8	1,9	3,5 x 30	1,9 x 15
Capacità fogli* A4 70 gr	29-31	24-26	13-15	15-17	10-12	27-29	24-26	13-15	13-15	10-12	50-52	28-30	24-26	17-19	29-31	26-28	14-16	15-17	10-12
Capacità fogli* A4 80 gr	25-27	20-22	11-13	13-15	9-11	22-24	20-22	11-13	12-14	9-11	40-44	25-26	19-21	14-16	25-27	22-24	12-14	13-15	9-11
Volume mobile/contenitore l	40	40	40	40	40	35	35	35	35	35	35	35	35	35	80	80	80	80	80
Sacco raccolta frammenti	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																			
Carta	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5
Carte di credito	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5
Smart Card	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4
Dischi CD/DVD/BluRay	O-2	O-2		O-3		O-2	O-2				O-2	O-2	O-3	O-4	O-2	O-2		O-3	
X-Ray / Micro-Film				F-1	F-2				F-1	F-2			F-1	F-2				F-1	F-2
Floppy Disk	T-2	T-2				T-2	T-2				T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2			
Memory Stick																			
DATI TECNICI																			
Velocità** m/sec	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09	0,035	0,09	0,028	0,028	0,1	0,06	0,1	0,07	0,1
Livello rumorosità dB(A)	55	55	55	58-61	58-61	54-55	54-55	54-55	58-61	58-61	54-55	54-55	58-61	58-61	55	55	55	58-61	58-61
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza Watt	500	500	500	500	500	460	460	460	460	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																			
Funzionamento 24H/24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Protezione termica motore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energy Smart®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oliatore automatico																			
Start Stop Automatico Fotocellule (E) • Sensore (S)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
Safety Stop per Porta aperta/cesto estratto con segnale luminoso	porta	porta	porta	porta	porta	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	cesto	porta	porta	porta	porta	porta
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓
Reverse Automatico	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓
Optional																			
DIMENSIONI E PESO																			
Larghezza cm	40	40	40	40	40	37	37	37	37	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40
Profondità cm	36	36	36	36	36	33	33	33	33	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36
Altezza cm	64	64	64	64	64	56	56	56	56	56	56	56	56	56	104	104	104	104	104
Peso Kg	22	22	22	24	24	15	15	15	17	17	15	15	17	17	29	29	29	31	32

Dati tecnici	Distruggidocumenti per uffici medio/grandi																	Distruggidocumenti per grandi volumi					Centralizzato
MODELLO	260					300.1				300.2				300				390		400			400
	S5	S4	S2	C4	C2	S5	S4	C4	C2	S5	S4	C4	C2	SS5	SS4	CC4	CC2	S5	C4	S5	C4	C2	WB
Codice Articolo	99.516	99.511	99.501	99.531	99.521	99.923	99.922	99.925	99.924	99.929	99.928	99.931	99.930	99.652	99.650	99.656	99.654	99.641	99.631	99.601	99.591	99.596	99.620
Luce entrata cm	260	260	260	260	260	310	310	310	310	310	310	310	310	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400 + tramoggia
Dimensione del taglio cm	5,8	3,8	1,9	3,5 x 30	1,9 x 15	5,8	3,8	3,9 x 40	1,9 x 15	5,8	3,8	3,9 x 40	1,9 x 15	5,8	3,8	3,5 x 30	1,9 x 15	5,8	3,9 x 40	5,8	3,9 x 40	1,9 x 15	3,9 x 40
Capacità fogli* A4 70 gr	29-31	26-28	14-16	15-17	10-12	30-32	27-29	20-22	12-13	37-40	31-33	25-27	16-18	42-46	32-34	22-24	16-18	45-47	31-33	60-62	44-48	29-31	44-48
Capacità fogli* A4 80 gr	25-27	22-24	12-14	13-15	9-11	24-26	22-24	18-20	10-12	33-35	27-29	23-25	14-15	37-39	28-30	20-22	14-15	43-45	29-30	52-54	40-42	25-27	40-42
Volume mobile/contenitore l	85	85	85	85	85	110	110	110	110	150	150	150	150	85	85	85	85	200	200	200	200	200	200
Sacco raccolta frammenti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																							
Carta	P-2	P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4
Carte di credito	T-2	T-2	T-3	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-2	T-4	T-5	T-2	T-4	T-2	T-4	T-5	T-4
Smart Card	E-2	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-2	E-3	E-4	E-2	E-3	E-2	E-3	E-4	E-3
Dischi CD/DVD/BluRay	O-2	O-2			F-2	O-2	O-2	O-3		O-2	O-2	O-3	O-4	O-2	O-2	O-3		O-2	O-3	O-2	O-3	O-4	O-3
X-Ray / Micro-Film				F-1				F-1	F-2			F-1	F-2			F-1	F-2		F-1		F-1	F-2	F-1
Floppy Disk	T-2	T-2				T-2	T-2			T-2	T-2	T-4		T-2	T-2			T-2	T-4	T-2	T-4	T-5	T-4
Memory Stick																				E-2	E-3	E-4	E-3
DATI TECNICI																							
Velocità** m/sec	0,1	0,06	0,1	0,07	0,1	0,07	0,06	0,07	0,06	0,09	0,09	0,07	0,07	0,09	0,09	0,07	0,1	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12	0,12
Livello rumorosità dB(A)	54-55	54-55	54-55	58-61	58-61	55	55	58-61	58-61	60	60	58-61	58-61	59-60	59-60	58-61	58-61	58	58-61	58	58-61	58-61	59-65
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza Watt	460	460	460	460	460	600	600	600	600	900	900	900	900	920	920	920	920	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																							
Funzionamento 24H/24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Protezione termica motore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energy Smart®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Oliatore automatico																							
Start Stop Automatico Fotocellule (E) • Sensore (S)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
Safety Stop per Porta aperta/cesto estratto con segnale luminoso	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reverse Automatico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional	*Ripiano porta-documenti*	*Ripiano porta-documenti*	*Ripiano porta-documenti*	*Oliatore est., ripiano*	*Oliatore est., ripiano*									*Ripiano porta-documenti*	*Ripiano porta-documenti*	*Oliatore est., ripiano doc.*	*Oliatore est., ripiano doc.*						
DIMENSIONI E PESO																							
Larghezza cm	43	43	43	43	43	53	53	53	53	53	53	53	53	43	43	43	43	60	60	60	60	60	60
Profondità cm	31	31	31	31	31	43	43	43	43	43	43	43	43	31	31	31	31	48	48	48	48	48	48
Altezza cm	83	83	83	83	83	92	92	92	92	111	111	111	111	83	83	83	83	93	93	93	93	93	163
Peso Kg	26	26	26	30	30	38	38	40	41	44	44	45	46	33	33	34	34	73	77	95	95	101	132

Dati tecnici	Distruggidocumenti ad alta sicurezza (piccoli-medi uffici)								Distruggidocumenti ad alta sicurezza										Distruggidocumenti ad alta sicurezza per documenti e supporti ottici			
MODELLO	240.1		240		260.1		260		260 HS2		300.1		300.2		300		400		400 OM	400 COMBI		HS-8
	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS-6	HS	HS	HS-6	MULTI
Codice Articolo	99.913	99.914	99.751	99.756	99.920	99.921	99.541	99.546	99.113	99.116	99.926	99.927	99.932	99.933	99.658	99.960	99.587	99.589	99.585	99.602	99.603	99.604
Luce entrata cm	240	240	240	240	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	300	300	400	400	130 (CD/DVD)	240 (carta) 130 (CD/DVD)	240 (carta) 130 (CD/DVD)	240 (carta) 130 (CD/DVD)
Dimensione del taglio cm	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	1,5 x 2 (CD/DVD)	0,8 x 9,5 (carta) 1,5 x 2 (CD/DVD)	0,8 x 5 (carta) 1,5 x 2 (CD/DVD)	0,8 x 5 (carta) 0,8 x 1-1,5 (CD/DVD)
Capacità fogli* A4 70 gr	6-8	4-5	6-8	4-5	6-8	4-5	6-8	4-5	11-13	5-6	8-10	4-5	9-11	5-6	10-12	5-6	17-19	8-10	-	17-19	8-10	8-10
Capacità fogli* A4 80 gr	5-6	3-4	5-6	3-4	5-6	3-4	5-6	3-4	10-11	5	7-8	3-4	8-9	5	9-11	5	13-15	8-9	-	13-15	8-9	8-9
Volume mobile/contenitore l	40	40	35	35	80	80	85	85	85	85	110	110	150	150	85	85	200	200	80	110+80	110+80	90+65
Sacco raccolta frammenti	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIVELLO DI SICUREZZA ISO/IEC 21964 (DIN 66399) • Materiali Distruttibili																						
Carta	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7	P-6	P-7		P-6	P-7	P-7
Carte di credito	T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6		T-6	T-6	T-6	T-7
Smart Card																	E-5		E-5	E-5	E-5	E-5
Dischi CD/DVD/BluRay																	O-5		O-6	O-6	O-6	superiore a O-6
X-Ray / Micro-Film	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3		F-3	F-3	
Floppy Disk																			T-6	T-6	T-6	
Memory Stick																						
DATI TECNICI																						
Velocità** m/sec	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,1	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15
Livello rumorosità dB(A)	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	60	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	58-61	60
Voltaggio Volt	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza Watt	500	500	460	460	500	500	460	460	700	700	600	600	900	900	920	920	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
CARATTERISTICHE PRINCIPALI																						
Funzionamento 24H/24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Protezione termica motore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energy Smart®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oliatore automatico							*optional*	*optional*	*optional*	*optional*					*optional*	*optional*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Start Stop Automatico Fotocellule (E) • Sensore (S)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
Safety Stop per Porta aperta/cesto estratto con segnale luminoso	porta	porta	cesto	cesto	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta	porta
Safety Stop per sacco o cesto pieno con segnale luminoso	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reverse Automatico	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional							*Oliatore est., ripiano doc.*	*Oliatore est., ripiano doc.*	*Oliatore est., ripiano, manopola*	*Oliatore est., ripiano, manopola*					*Oliatore esterno, ripiano docum.*	*Oliatore esterno, ripiano docum.*	*Metal det., ripiano porta-doc.*	*Metal det., ripiano porta-doc.*		*Metal detector, ripiano porta-documenti*	*Metal detector, ripiano porta-documenti*	*Ripiano porta-documenti*
DIMENSIONI E PESO																						
Larghezza cm	40	40	37	37	40	40	43	43	50	50	53	53	53	53	43	43	60	60	60	60	60	60
Profondità cm	36	36	33	33	36	36	31	31	38	38	43	43	43	43	31	31	48	48	48	48	48	48
Altezza cm	64	64	56	56	104	104	83	83	85	85	92	92	111	111	83	83	93	93	93	93	93	93
Peso Kg	28	28	19	19	35	35	33	33	51	51	43	43	49	49	38	38	112	112	101	112	112	140

*La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, lubrificazione dei coltelli di taglio.
**Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno del coltello x rpm.

Modelli taglio a striscia S2, S4, S5, S6, S7 | Modelli taglio a frammento C2, C4 | Alta sicurezza HS, HS-6

Legenda ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P - Carta, O - CD/DVD, T - Floppy disk, T - Carte di credito, E - Smart card, F - Film

KOBRA® e ENERGY SMART® sono marchi registrati

I distruggidocumenti KOBRA® sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza.

*La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, lubrificazione dei coltelli di taglio.
**Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno del coltello x rpm.

Modelli taglio a striscia S2, S4, S5, S6, S7 | Modelli taglio a frammento C2, C4 | Alta sicurezza HS, HS-6

Legenda ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P - Carta, O - CD/DVD, T - Floppy disk, T - Carte di credito, E - Smart card, F - Film

KOBRA® e ENERGY SMART® sono marchi registrati

I distruggidocumenti KOBRA® sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza.

*La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, lubrificazione dei coltelli di taglio.
**Velocità calcolata a 60 Hz come diametro esterno del coltello x rpm.

Modelli taglio a striscia S2, S4, S5, S6, S7 | Modelli taglio a frammento C2, C4 | Alta sicurezza HS, HS-6

Legenda ISO/IEC 21964 (DIN 66399): P - Carta, O - CD/DVD, T - Floppy disk, T - Carte di credito, E - Smart card, F - Film

23.04.2026